

自動デュロメータスタンド GX-610II

デュロメータ測定によるバラツキを解消！

タッチパネルによるワンタッチ操作

前面タッチパネルで設定操作、全てのデュロメータ*に対応できます。

バラツキのない測定値が可能

一定速度、一定荷重での測定により、個人差のないバラツキのない測定値が得られます。

測定速度が細かく設定可能

JIS K6253、ISOなどに準拠、降下速度は1.0mm/secまで0.1mm/sec単位で設定可能。

■ GX-610II仕様

測定速度(統一)	1.0~20.0mm/sec (0.1mm/sec毎設定可)
消費電流	1.0(A)以下
外形寸法	W180(SW突起含まず) x L276(コネクタ突起含まず) x H400(ボール先端まで)(mm)
質量	本体11.4(kg)/電源0.2(kg)
電源	入力AC100-240(V)
ディスプレイ輝度調整	1~8段階設定可
タッチ感度調整	Hi/Lo 2段階設定可
タッチ音設定	有/無 設定可
標準価格	¥330,000

VFD(蛍光表示管)タッチパネル
校正証明書が発行ができます



■ 5kg用重り(4kg)
*オプション = ZY-128



■ 1kg用重り
*付属 = ZY-089

- タイプA,Eデュロメータは、標準の1kg用重りで測定ができます。タイプDでの測定は、オプションの5kg用重りZY-128が必要です。デジタルデュロメータGSDシリーズは、オプションの1kg用重りZY-090が必要です。

■ 重り仕様

測定速度荷重	装着重りコード No.	適応するデュロメータのタイプ	
1kg用重り	アナログタイプ用	ZY-089(付属)	A, B, E, 旧A,
	デジタルタイプ用	ZY-090(オプション)	タイプC(アスカーC), O
5kg用重り(4kg重り)	ZY-128(オプション)	D, ASTM C, DO, 旧JIS C	



*写真のデュロメータは別売りです。
*メーカーにより対応できないタイプもございます。