

VFDタッチパネル式デュロメータスタンド

新JIS・ISO対応

GX-610II

VFDタッチパネル搭載

見やすいVFDタッチパネル搭載により操作性が各段に向上。

静電容量タッチ式

静電容量タッチ式で素手、手袋でも快適に反応。

ステッピングモータ採用

降下速度は1.0~20.0mm/secまで、0.1mm/sec毎に任意での設定が可能。

ステッピングモータ採用により、安定した降下速度が得られます。

校正証明書の発行ができます

仕様

下降速度	1.0~20.0mm/sec(0.1mm/sec毎設定可)
押付け質量	ユニット質量346g(スプリング荷重込) 標準重り(ZY-089)487.5g
消費電流	1.0(A)以下
外形寸法	W180(SW突起含まず)x L276(コネクタ突起含まず) x H400(ボール先端まで)(mm)
質量	本体11.4(kg)/電源0.2(kg)
電源	入力AC100-240(V)/アダプタ出力(本体入力) DC24(V)
ディスプレイ輝度調整	1~8段階設定可
タッチ感度調整	Hi/Lo 2段階設定可
タッチ音設定	有/無 設定可
標準価格	¥330,000



5kg用重り(4kg)
(オプション=ZY-128)



1kg用重り
(付属=ZY-089)

- タイプA,Eデュロメータは、標準の1kg重りで測定ができます。タイプDでの測定は、オプションの5kg測定用重りZY-128が必要です。デジタルデュロメータGSDシリーズは、オプションの1kg測定用重りZY-090が必要です。

仕様

	測定荷重	装着重りコードNo.	適応するデュロメータのタイプ
1kg用重り	アナログタイプ用	ZY-089(付属)	A, B, E, IBA,
	デジタルタイプ用	ZY-090(オプション)	タイプC(アスカーC), O
5kg用重り(4kg重り)		ZY-128(オプション)	D, ASTM C, DO, IJIS C



*写真のデュロメータは別売です

SmartTester GX-610II に関するご質問・お問い合わせはこちらからお気軽に。



QAIC/JP/0917

株式会社 テクロック
<http://www.teclock.co.jp>
teclock@teclock.co.jp

本社・工場 〒394-0042 長野県岡谷市成田町2-10-3
 本社営業所 〒394-0042 長野県岡谷市成田町2-10-3
 東京支社 〒108-0073 東京都港区三田3-4-18-702
 大阪支社 〒577-0012 大阪府東大阪市長田東2-1-31-305

TEL.(0266)22-4911(代表) FAX.(0266)22-4914
 TEL.(0266)22-5920(直通) FAX.(0266)22-4914
 TEL.(03)5765-5333 FAX.(03)5765-5335
 TEL.(06)6743-0555 FAX.(06)6743-0558