

待望のBluetooth内蔵 デュロメータ (ゴム硬度計)

デュロメータシェアNo.1テックロックより登場

Bluetoothでデータをワンプッシュ送信

BluetoothでPC・スマホ・タブレットにダイレクト接続、ワンプッシュでデータ送信。ハンディタイプで測定時に手を放さずに片手で測定可能。

無料アプリとの連携で多機能化も実現

SmartMeasure® Liteと連携することで、硬度のピーク値や経時変化をリアルタイムモニタリング。より高度な測定とデータ管理をサポート。


JIS K 6253 / ISO 48 / ASTM D 2240 に準拠

TypeA、TypeDをラインナップ。今後さらにラインナップ拡充予定。

仕様

	TypeA	TypeD
最少表示量	硬さ0.1	
許容差	硬さ±0.5	
準拠規格	JIS K 6253 / ISO 48 / ASTM D 2240	
本体色	ブルーグレー / シャンパンゴールド	
スプリング荷重値	550-8050mN (56.1-821.1gf)	0-44450mN (0-4533gf)
加圧面	角ベース: W39×D16 / 丸ベース: Φ18	
押針高さ	2.50mm	
Bluetooth送信	内蔵(標準搭載)	
質量	約320g	

選べる加圧面とカラー



角ベース



丸ベース



Lineup

ブルーグレー

※画像はTypeA、角ベース

TypeA

角ベース GSB-719N-BG

丸ベース GSB-719R-BG

標準価格 TBA

TypeD

角ベース GSB-720N-BG

丸ベース GSB-720R-BG

標準価格 TBA



シャンパンゴールド

※画像はTypeD、丸ベース

TypeA

角ベース GSB-719N-CG

丸ベース GSB-719R-CG

標準価格 TBA

TypeD

角ベース GSB-720N-CG

丸ベース GSB-720R-CG

標準価格 TBA



TECLOCK提供 無料アプリ

SmartMeasure® Lite を連携

ストップウォッチなどの秒数カウントが不要に

ゴム硬さ測定で重要な
ピーク値、経過時間による測定値に対応

TimerA,Bの秒数は任意設定可能!

例えば ●TimerA:3秒 ●TimerB:15秒

記載内容は断り無く変更となる可能性があります

