



ノギス	
型名	SSC-650
測定範囲	0-150mm
最小表示量	0.01mm
器差	±0.02mm (0-100mm)
全長	234.5mm (テプスパーを除く)
外側ジョウ	40mm
内側ジョウ	16mm
デプスパー	あり
重さ	175g
保護等級	IP67
データインターフェース	Bluetooth
電池	CR2032
動作温度	5-40°C



マイクロメータ(0-30mm)	
型名	SSM-750
測定範囲	0-30mm
測定力	5N/10N
最小表示量	1 μm
器差	±3 μm
全長	181mm
測定子	Φ6.5mm
重さ	270g
保護等級	IP67
データインターフェース	Bluetooth
電池	CR2032
動作温度	5-40°C



マイクロメータ(30-66mm)	
型名	SSM-850
測定範囲	30-66mm
測定力	10N
最小表示量	1 μm
器差	±4 μm
全長	230mm
測定子	Φ6.5mm
重さ	425g
保護等級	IP67
データインターフェース	Bluetooth
電池	CR2032
動作温度	5-40°C



インジケータ 1/1000	
型名	SSI-550
測定範囲	12.5mm
測定力	0.65-0.9N
最小表示量	1 μm
指示精度	3 μm
繰返し精密度	2 μm
Min/Max/Delta	あり
文字盤径	60mm
アナログ表示	なし
取付軸径・高さ	Φ8・h6mm
重さ	119g
保護等級	IP54
データインターフェース	Bluetooth/USB/RS232
電池	CR2032
動作温度	5-40°C



インジケータ 1/10000	
型名	SSI-650
測定範囲	12.5mm
測定力	0.65-0.9N
最小表示量	0.1 μm
指示精度	1.8 μm
繰返し精密度	0.5 μm
Min/Max/Delta	あり
文字盤径	60mm
アナログ表示	あり
取付軸径・高さ	Φ8・h6mm
重さ	119g
保護等級	IP54
データインターフェース	Bluetooth/USB/RS232
電池	CR2032
動作温度	5-40°C



デプスゲージ	
型名	DM-210
測定範囲	10mm
測定力	1.4N以下
目量	0.01mm
指示誤差	±12 μm
目盛仕様	0-50-100
測定子形状	針状
アンビル形状	Φ10平
重さ	240g



Microsoft

Surface Go	
ソフトウェア	Windows10 Pro
本体サイズ	245x175x8.3mm
重量	522g
ストレージ	eMMCドライブ:64GB
ディスプレイ	10インチ、1800x1200 タッチパネル対応
バッテリー	内蔵
プロセッサ	Intel Pentium® Gold 4415Y
メモリ	RAMGB
ワイヤレス機能	WiFi: IEEE802.11 a/b/g/n/ac互換 Bluetooth4.1
外部端子	USB-Cx1 3.5mmヘッドフォンジャック Surface Connectポートx1 Surfaceタイプカバーポート microSDXC カードリーダー
カメラ、オーディオ	顔認識用カメラ(正面) 5MPフロントカメラ(1080P対応) 8MP背面カメラ(1080P、オートフォーカス付) シングルマイク ステレオスピーカー
グラフィックス	Intel HDグラフィックス615
センサー	光センサー、加速度計、ジャイロスコープ、 磁力計
同梱物	Surface Go、ACアダプタ
保証	1年間保証



シクネスゲージ	
型名	SM-112
測定範囲	10mm
測定力	2.5N以下
目量	0.01mm
指示誤差	±15 μm
平行度	5 μm
目盛仕様	0-50-100
測定子形状	Φ10平
アンビル形状	Φ10平
重さ	150g



キャリパーゲージ	
型名	IM-880
測定範囲	20-35mm
測定力	3N以下
目量	0.01mm
指示誤差	±20 μm
指示範囲	2mm
最大測定深さ	70mm
最大溝深さ	2.5-4mm
最小溝幅	2.5mm
重さ	196g