

Bluetoothデジタル測定器・タブレット - 仕様一覧



Bluetoothデジタルノギス			
型名	SSC-650	SSC-750	SSC-850
測定範囲	0-150mm	0-200mm	0-300mm
最小表示量	0.01mm		
器差	±0.02mm(0-100mm) ±0.03mm(100-150mm)	±0.02mm(0-100mm) ±0.03mm(100-200mm)	±0.02mm(0-100mm) ±0.03mm(100-300mm)
全長	234.5mm	290.5mm	388mm
	(デプスバーを除く)		-
外側ジョウ	40mm	50mm	64mm
内側ジョウ	16mm	19mm	
デプスバー	あり	あり	なし
重さ	175g	205g	275g
保護等級	IP67		
データインターフェース	Bluetooth		
電池	CR2032		
動作温度	5-40℃		



Bluetoothデジタルマイクロメータ		
種別	マイクロメータ 0-30mm	マイクロメータ 30-66mm
型名	SSM-750	SSM-850
測定範囲	0-30mm	30-66mm
測定力	5N/10N	10N
最小表示量	1μm	
器差	±3μm	±4μm
全長	181mm	230mm
測定子	Φ6.5mm	
重さ	270g	425g
保護等級	IP67	
データインターフェース	Bluetooth	
電池	CR2032	
動作温度	5-40℃	



Bluetoothデジタルインジケータ			
種別	インジケータ 1/1000	インジケータ 1/10000	インジケータ Mini
型名	SSI-550	SSI-650	SSI-250
測定範囲	12.5mm		
測定力	0.65-0.9N		0.5-0.9N
最小表示量	1μm	0.1μm	1μm
指示精度	3μm	1.8μm	4μm
繰返し精密度	2μm	0.5μm	2μm
Min/Max/Delta	あり		
文字盤径	60mm		45mm
アナログ表示	なし	あり	
取付軸径・高さ	Φ8・h6mm		
重さ	119g		75g
保護等級	IP54		IP67
データインターフェース	Bluetooth/USB/RS232		
電池	CR2032		
動作温度	5-40℃		



デジタルでこ式インジケータ 1/1000	
型名	SSL-230
測定範囲	0.8mm
測定子長	12.5mm
測定力	0.13N±15%
最小表示量	1μm
指示精度	10μm
繰返し精密度	3μm
戻り誤差	4μm
Min/Max/Delta	あり
文字盤径	44mm
アナログ表示	あり
文字盤部の回転	360°以上
重さ	75g
保護等級	IP65
データインターフェース	USB/RS232
電池	CR2032
動作温度	5-40℃
USBケーブル	別売り

オプション一覧



Power USBケーブル	
型名	SSO-001
長さ	3m※1
USBタイプ	Type-A

※1 最大7m



Bluetoothフットスイッチ	
型名	SSO-002
伝送距離	最大15m※2
縦	102.5mm
横	73.5mm
高さ	30.5mm
重さ	260g
保護等級	IP53
データインターフェース	Bluetooth
電池	CR2477

※2 環境に依存



Microsoft

Surface Go	
ソフトウェア	Windows10 Pro
本体サイズ	245 x 175 x 8.3mm
重量	522g
ストレージ	eMMCドライブ : 64GB
ディスプレイ	10インチ、1800 x 1200 タッチパネル対応
バッテリー	内蔵
プロセッサ	Intel Pentium® Gold 4415Y
メモリ	RAMGB
ワイヤレス機能	WiFi : 1EEE802.11 a/b/g/n/ac互換 Bluetooth4.1
外部端子	USB Type-C x 1 3.5mmヘッドフォンジャック Surface Connectポート x 1 Surfaceタイプカバーポート microSDXC カードリーダー
カメラ、オーディオ	顔認識用カメラ (正面) 5MPフロントカメラ (1080P対応) 8MP背面カメラ (1080P、オートフォーカス付) シングルマイク ステレオスピーカー
グラフィックス	Intel HDグラフィックス615
センサー	光センサー、加速度計、ジャイロ스코プ、磁力計
同梱物	Surface Go、ACアダプタ
保証	1年間保証



Bluetoothデジタルデプスゲージ



Bluetoothデジタルシリンダーゲージ

Bluetoothデジタルデプスゲージ および、Bluetoothデジタルシリンダーゲージについては、
特注にて対応いたします。

お問い合わせください。

※仕様及び外観は商品改良時に一部変更することがありますのでご了承ください。